

## Wandmodel

FTXF-A/B+ RXF-A/B



**R-32**



Energiebesparende  
standby-modus



Online controller  
via app



Fluisterstille werking  
van het binnendeel

Stijlvol wandmodel voor een laag energieverbruik en een aangenaam comfort.

- › Seizoensrendement met energielabel A++ bij koelen en A+ bij verwarmen.
- › Fluisterstille werking: het systeem is nauwelijks hoorbaar. Het geluidsdrukkniveau is slechts 20 dB(A)!
- › Stijlvol wandmodel dat past op iedere wand en in elk interieur.
- › Online controller (optioneel): bedien uw binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een app, via uw lokale netwerk of het internet en beheer uw energieverbruik.
- › Kies voor een R-32 product om uw milieupact met 68% te reduceren in vergelijking met R-410A systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te verlagen, dankzij het hoge energierendement.
- › Het ontvochtigingsprogramma vermindert de luchtvochtigheid zonder schommelingen in de kamertemperatuur.
- › Eenvoudige montage van het onopvallende, robuuste buitendeel op een dak of terras of gewoon tegen de buitenmuur.

# FTXF-A/B + RXF-A/B




Set		FTXF + RXF	25A/B + 25A/B	35A/B + 35A/B	50A/B + 50B	60A/B + 60B	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	1,52	1,90	3,26	3,47	
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,76/1,05	0,29/1,00/1,30	0,32/1,50/1,83	0,33/1,85/2,98
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,70/1,11	0,29/0,94/1,29	0,44/1,62/2,36	0,46/1,63/2,79
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energie label		A++			
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00	6,00
		SEER		6,22		6,21	6,15
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Jaarlijks energieverbruik	kWh	141	197	282	342
		Energie label		A+			
		Pdesign	kW	2,40	2,80	4,60	4,80
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	827	965	1585	1653	
			SCOP		4,06		
Afzekerwaarde (advies)		A	16				

Binnendeel		FTXF	25A/B	35A/B	50A/B	60A/B	
Afmetingen	Unit	HxBxD	286x770x225		295x990x263		
Gewicht	Unit	kg	9		13,5		
Kleur	Unit		Mat wit				
Ventilator -	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	m <sup>3</sup> /u	264/366/486/606	270/378/498/690	630/714/864/1008	642/732/888/1038
Luchthoeveelheid	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	m <sup>3</sup> /u	318/402/516/618	318/420/540/690	642/732/888/1038	678/768/948/1074
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	55	58	59	60
	Verwarmen		dB(A)	55	58	61	62
Geluidsdrumniveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	dB(A)	20/26/33/40	20/27/34/43	31/34/39/43	33/36/41/45
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	dB(A)	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/42	32/35/40/44

Buitendeel		RXF	25A/B	35A/B	50B	60B		
Afmetingen	Unit	HxBxD	550x658x275		734x870x373			
Gewicht	Unit	kg	26	28	46	50		
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	60	62	61	63	
	Verwarmen		dB(A)	61	62	61	63	
Geluidsdrumniveau	Koelen	Hoog/Laag	dB(A)	46	48	47	49	
	Verwarmen	Hoog/Laag	dB(A)	47	48	49		
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB	-10~46				
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB	-15~25				
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO <sub>2</sub> eq/GWP	R-32/0,65/0,44/675	R-32/0,70/0,48/675	R-32/0,90/0,61/675	R-32/1,15/0,78/675		
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch				1/4"	
	Gas		inch				3/8"	1/2"
	Leidinglengte	Max.	m				15	30
		Voorgevuld tot	m				10	
		Additionele vulling (handmatig)	kg/m	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)				
Spanningsvorm	Hoogteverschil	Max.	m				12	20
	Fase / Frequentie / Spanning	Hz / V	1~ / 50 / 220-240					

\*) WLAN-adapter BRP069B45 is optioneel verkrijgbaar

**Daikin Nederland** Bel 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op [www.daikin.nl](http://www.daikin.nl).



ECPNL20-006

02/20



Daikin neemt deel aan het Euroventcertificatieprogramma voor vloeistofkoelsystemen (LCP), luchtbehandelingskasten (AHU), ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koudemiddelstroom (VRF). Controleer de geldigheid van het certificaat online via [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) of [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com). Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en houdt geen bindend aanbod vanwege Daikin in.

Daikin heeft de inhoud van deze flyer met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin.